



CEMENT, VÁPNO, SUCHÉ ZMESI

CEMENT

Portlandský zmesový cement

Portlandský zmesový cement CEM II / B-M (S-V) 32,5R sa používa k výrobe простého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných tried, k výrobe prefabrikovaných betónových prvkov, murovacích materiálov a omietok, podkladných betónov a poterov. Je vhodný na spracovanie v prostredí do 5°C. Pod teplotu 5°C je možné spracovať za použitia špeciálnych prísad.

VÝCHODOSLOVENSKÉ
STAVEBNÉ HMOTY, a.s.

VÁPENNÝ HYDRÁT

Vápnno sa vypáli z vysoko kvalitného vápenca v šachtovej peci. Používa sa na výrobu porobetónu, prípravu mált, dezinfekciu hospodárskych budov, úpravu pH vody, bielenie bytových a nebytových priestorov, dezinfekciu, úpravu štruktúry pôdy. Balí sa do 25kg -vých vriec.



PROFIMALT

Profimalt je nové univerzálne cementové spojivo na výrobu mált a omietok pevnostnej triedy 12,5 MPa. Jeho vlastnosti boli modifikované tak, aby umožňovali jednoduchú výrobu kvalitných omietok a mált na murovanie priamo na stavenisku bez nárokov na iné komponenty s výnimkou vody a piesku.



Sklad 1: Hurbanovo
Sklad 2: Dunajská Streda
Sklad 3: Kolárovo
Sklad 4: Nitra
Sklad 5: Bátorove Kosihy
Sklad 6: Budapešť

C.E.G. invest, s.r.o.
Office: Chotínska 22, 947 01 Hurbanovo
IČO: 44131356
DIČ: 2022596202
IČ DPH: SK2022596202

